

<< 电容式传感器

塑料圆柱形-P18



产品说明:


塑料外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC5-P18-OP6L	5mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-P18-ON6L	5mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-P18-CP6L	5mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-P18-CN6L	5mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-OP6L	8mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-ON6L	8mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-CP6L	8mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-CN6L	8mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

机械图:

图1



塑料圆柱形-P18



产品说明:


塑料外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC5-P18-BP6L	5mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-P18-BN6L	5mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-BP6L	8mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-BN6L	8mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

机械图:

图1



<< 电容式传感器

塑料圆柱形-P18



产品说明:

塑料外壳, 螺纹圆柱外形, 交流两线输出, 电位计调节, IP67防护等级, 高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC5-P18-OSA3L	5mm	齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-P18-CSA3L	5mm	齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-OSA3L	8mm	非齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-P18-CSA3L	8mm	非齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

机械图:

图1

