

<< 电感式传感器

金属圆柱形-M18



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5-M18-OA41L	5mm	齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18-CA41L	5mm	齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni8-M18-OA41L	8mm	非齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CA41L	8mm	非齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi5-M18-OA41L-Q12	5mm	齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18-CA41L-Q12	5mm	齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni8-M18-OA41L-Q12	8mm	非齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18-CA41L-Q12	8mm	非齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	40Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1




图2




图3





图4



金属圆柱形-M18S（短型）



产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，短型尺寸。

02

参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5-M18S-OD6L	5mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18S-CD6L	5mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni8-M18S-OD6L	8mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18S-CD6L	8mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi5-M18S-OD6L-Q12	5mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18S-CD6L-Q12	5mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni8-M18S-OD6L-Q12	8mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18S-CD6L-Q12	8mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图：

图1




图2




图3





图4



<< 电感式传感器

金属圆柱形-M18S（短型）



产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，短型尺寸。

参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5-M18S-OP6L	5mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18S-ON6L	5mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18S-CP6L	5mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18S-CN6L	5mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni8-M18S-OP6L	8mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18S-ON6L	8mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18S-CP6L	8mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18S-CN6L	8mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi5-M18S-OP6L-Q12	5mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18S-ON6L-Q12	5mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18S-CP6L-Q12	5mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18S-CN6L-Q12	5mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni8-M18S-OP6L-Q12	8mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18S-ON6L-Q12	8mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18S-CP6L-Q12	8mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18S-CN6L-Q12	8mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图：

图1




图2




图3





图4



金属圆柱形-M18S (短型)



产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 直流四线输出, IP67防护等级, 高亮LED指示灯, 短型尺寸。

02

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5-M18S-BP6L	5mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi5-M18S-BN6L	5mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni8-M18S-BP6L	8mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni8-M18S-BN6L	8mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi5-M18S-BP6L-Q12	5mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi5-M18S-BN6L-Q12	5mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni8-M18S-BP6L-Q12	8mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni8-M18S-BN6L-Q12	8mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	500Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1




图2




图3




图4

