

<< 电感式传感器

金属圆柱形-ZG系列



产品说明:

不锈钢外壳，宽电压供电，抗震动、抗冲击设计，IP68防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi8-ZG18-OP6L	8mm	齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Fi8-ZG18-CP6L	8mm	齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Fi8-ZG18-ON6L	8mm	齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Fi8-ZG18-CN6L	8mm	齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Ni12-ZG18-OP6L	12mm	非齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图2
Ni12-ZG18-CP6L	12mm	非齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图2
Ni12-ZG18-ON6L	12mm	非齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图2
Ni12-ZG18-CN6L	12mm	非齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图2

机械图:

图1





图2



金属圆柱形-ZG系列



产品说明:

不锈钢外壳, 宽电压供电, 抗震动、抗冲击设计, IP68防护等级, PUR线缆, 标配止脱片。

04

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi8-ZG18-OP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Fi8-ZG18-CP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Fi8-ZG18-ON6L-Q12	8mm	齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Fi8-ZG18-CN6L-Q12	8mm	齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	500Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Ni12-ZG18-OP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图2
Ni12-ZG18-CP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图2
Ni12-ZG18-ON6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图2
Ni12-ZG18-CN6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图2

机械图:

图1




图2

