

现场接线 (Profibus/ProfiNet) / (DeviceNet)

产品功能

- 用于Mini(7/8")的现场连接 (标准模块)
- 用于Micro(M12)的现场连接 (紧凑模块)



技术参数

电气参数	
电压	600V AC/DC
电流	8A
材质	
连接面	聚氨酯
连接模具	尼龙
连接螺母	铜镀镍
使用等级	
防护等级	IP67

型号列表

截面图		最大电流	电压等级	出线线径	Mini孔		Mini针	
					型号	图号	型号	图号
<p>四芯-孔端</p>	<p>四芯-针端</p>	8.0A	600V AC/DC	10-12mm	1A4000-34/C	FIG1	1A4006-34/C	FIG2
		8.0A	600V AC/DC	8-10mm	1A4000-33/C	FIG1	1A4006-33/C	FIG2
		8.0A	600V AC/DC	6-8mm	1A4000-32/C	FIG1	1A4006-32/C	FIG2
<p>五芯-孔端</p>	<p>五芯-针端</p>	8.0A	600V AC/DC	10-12mm	1A5000-34/C	FIG1	1A5006-34/C	FIG2
		8.0A	600V AC/DC	8-10mm	1A5000-33/C	FIG1	1A5006-33/C	FIG2
		8.0A	600V AC/DC	6-8mm	1A5000-32/C	FIG1	1A5006-32/C	FIG2

尺寸图

<p>FIG 1</p> <p>7/8孔式结构</p>	<p>FIG 2</p> <p>7/8孔式结构</p>
<p>FIG 3</p> <p>7/8孔式结构</p>	<p>FIG 4</p> <p>7/8孔式结构</p>