

弯角形单端预注I/O连接器-M12针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M12螺纹连接，针端接口，2、3、4、5、8、12多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 可选LED指示灯功能



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	针端直流2线常开	CB12.2-2	2	4A/250V	2m
	针端交/直流2线常闭	CB12.21-2	2	4A/250V	2m
	针端交流2线常开	CB12.22-2	2	4A/250V	2m
	针端3线常开	CB12.3-2	3	4A/250V	2m
	针端4线常开/常闭	CB12.4-2	4	4A/250V	2m
	针端5线常开/常闭	CB12.5-2	5	4A/60V	2m
	针端8线	CB12.8-2	8	2A/30V	2m
	针端12线	CB12.12-2	12	1.5A/30V	2m
PUR	针端直流2线常开	CB12.2-2/P	2	4A/250V	2m
	针端交/直流2线常闭	CB12.21-2/P	2	4A/250V	2m
	针端交流2线常开	CB12.22-2/P	2	4A/250V	2m
	针端3线常开	CB12.3-2/P	3	4A/250V	2m
	针端4线常开/常闭	CB12.4-2/P	4	4A/250V	2m
	针端5线常开/常闭	CB12.5-2/P	5	4A/60V	2m
	针端8线	CB12.8-2/P	8	2A/30V	2m

选型指导

例如: **CB12.4 - 2 / P**


① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。

②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围



弯角形单端预注I/O连接器-M12针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M12螺纹连接，孔端接口，2、3、4、5、8、12多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- 屏蔽、抗火花喷溅、拖链、高柔性线缆可选
- A-coding接口形式
- 可选LED指示灯功能（除8芯产品）



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
抗火花喷溅	针端3线抗火花喷溅	CB12.3-2/EWSR	3	4A/250V	2m
	针端4线抗火花喷溅	CB12.4-2/EWSR	4	4A/250V	2m
	针端5线抗火花喷溅	CB12.5-2/EWSR	5	4A/60V	2m
PVC 屏蔽	针端3线屏蔽	CB12.3-2/WS	3	4A/250V	2m
	针端4线屏蔽	CB12.4-2/WS	4	4A/250V	2m
	针端5线屏蔽	CB12.5-2/WS	5	4A/60V	2m
	针端8线屏蔽	CB12.8-2/WS	8	2A/30V	2m
PUR 屏蔽	针端3线屏蔽	CB12.3-2/WS/P	3	4A/250V	2m
	针端4线屏蔽	CB12.4-2/WS/P	4	4A/250V	2m
	针端5线屏蔽	CB12.5-2/WS/P	5	4A/60V	2m
	针端8线屏蔽	CB12.8-2/WS/P	8	2A/30V	2m
柔性拖链 (耐弯折500万次)	针端3线柔性拖链	CB12.3-2/DRC	3	4A/250V	2m
	针端4线柔性拖链	CB12.4-2/DRC	4	4A/250V	2m
	针端5线柔性拖链	CB12.5-2/DRC	5	4A/60V	2m

选型指导

例如: **CB12.4 - 2 / WS**

① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

