

Profibus 总线附件——单端预铸Profibus电缆

产品功能



- PVC(TPU)线缆材质，防水（防油）
- 低阻抗设计
- 360°屏蔽



技术参数

材质	
连接面	尼龙
连接模具	PUR
联结螺母/螺栓	压铸锌合金
使用等级	
防护等级	IP67

型号列表



孔/直头

孔/弯头

型号

图号

型号

图号

截面图

最大电流


最大电压

电缆类型

电缆材质

导线直径

长度



4.0A

300VAC/DC

双绞线

PVC

22

1.0m

B05S00PP4M010


FIG1

B05S01PP4M010

FIG2

B05S00PP8M010

B05S01PP8M010



针/直头

针/弯头

型号

图号

型号

图号

截面图

最大电流


最大电压

电缆类型

电缆材质

导线直径

长度



4.0A

300VAC/DC

双绞线

PVC

22

1.0m

B05S06PP4M010

FIG1

B05S07PP4M010

FIG2

B05S06PP8M010

B05S07PP8M010

型号说明

B05S01PP4 Mxxx

接头配置

孔座直头.....	00
孔座90°.....	01
针座直头.....	06
针座90°.....	07

PP4: 85-0001电缆
PP6: 85-0003电缆
PP8: 85-0005电缆

标准长度

1米.....	010
2米.....	020
3米.....	030
5米.....	040